

Heaty Complete Home-Serie

Fertig vormontierte Nachspeisestation mit Systemtrenner



Ihr Partner für die
Heizwasseraufbereitung



Heaty Complete
Home



Heaty Complete
Home XL



Heaty Complete
Home Duplex

Die **Heaty Complete Home**-Serie ist eine komplett vormontierte Nachspeiseeinheit! Sie kommt dann zum Einsatz, wenn bauseits kein Systemtrenner vorhanden ist.

Inklusive

- Nachspeisekartusche
- Füllkombi BA
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Durchflussbegrenzer integriert (druckabhängig)
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- Wandhalterung, Schlüssel zum einfachen Öffnen

- ✓ Ideal für Kundendienst und kleine Füllmengen
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sicherheit durch LED-Messung

Technische Daten

Heaty Complete	Home	XL	Duplex
Max. Füllleistung*	60 l/h	120 l/h	180 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar	8 bar	8 bar
Max. Betriebstemperatur	45 °C	45 °C	45 °C
Höhe / Breite (ca.)	400 / 550 mm	680 / 550 mm	680 / 650 mm
Gewicht (ca.)	3,5 kg	4,8 kg	7 kg
Inhalt Mischbett	0,75 l	1,5 l	3 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	112,5 l	225 l	450 l
Stromanschluss erforderlich	Nein	Nein	Nein

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

Heaty Complete Home OFK

Fertig vormontierte Nachspeisestation ohne Systemtrenner



Ihr Partner für die
Heizwasseraufbereitung



Heaty Complete
Home OFK



Heaty Complete
Home XL OFK



Heaty Complete
Home Duplex OFK

Die **Heaty Complete Home OFK**-Serie ist unsere komplett vormontierte Nachspeiseeinheit ohne Systemtrenner.

Inklusive

- Nachspeisekartusche
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Durchflussbegrenzer integriert (druckabhängig)
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- Wandhalterung, Schlüssel zum einfachen Öffnen

Technische Daten

Heaty Complete OFK	Home	XL	Duplex
Max. Füllleistung*	60 l/h	120 l/h	180 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar	8 bar	8 bar
Max. Betriebstemperatur	45 °C	45 °C	45 °C
Höhe / Breite (ca.)	400 / 550 mm	680 / 550 mm	680 / 650 mm
Gewicht (ca.)	3,5 kg	4,8 kg	7 kg
Inhalt Mischbett	0,75 l	1,5 l	3 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	112,5 l	225 l	450 l
Stromanschluss erforderlich	Nein	Nein	Nein

* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

** Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.